

Glasabdeckungen, halbrund

Für starbförmige Halogenlampen

Material: Borosilikatglas

Wanddicke: 2,8 mm

Glasabdeckungen für R7s-Lampen

Mit Befestigungsklippsen

Abmessungen: 30 x L = 100 mm


Best.-Nr.: 990613 Transparent

Best.-Nr.: 990623 Sandgestrahlt, innen

Abmessungen: 30 x L = 136 mm

Best.-Nr.: 990614 Transparent

Best.-Nr.: 990624 Sandgestrahlt, innen



GX9.5, GY9.5, GZ9.5, GZZ9.5-Fassungen

Für Halogen-Glühlampen und Entladungslampen

Leitungslänge: 145 mm

Nutzbare Leitungslänge: 130 mm

Teilmhülle GX9.5-Keramikfassungen

Für Lampen mit Sockel GX9.5

Nennwert: 20/500

Bemessungsstoßspannung: 5 kV

T250

Leitungen: Silikon, Glaseinlage, 1,5 mm²,

Schwarz, Aderendhülsen

Schrauben M4

Best.-Nr.: 990603

Teilmhülle GY9.5, GZ9.5-Keramikfassung

Für Lampen mit Sockel GY9.5 und GZ9.5

Nennwert: 10/750

Leitungen: Silikon, Glaseinlage, 0,75 mm²,

Braun, Aderendhülse

Schrauben M3

Best.-Nr.: 990602

Teilmhülle GZZ9.5-Keramikfassung

Für Lampen mit Sockel GZZ 9.5

Nennwert: 10/500

Leitungen: Silikon, AWG 18, Weiß

Aderendhülse

Best.-Nr.: 990616

