

2G11-Einsteckfassung

Gehäuse: PBT GF, weiß, T140, Nennwert: 2/500

Doppel-Steckklemmen: 0,5–1 mm² (Lampenkreis)

Einzel-Steckklemmen: 0,5–1 mm² (Starterkreis)

Rückseitige Bohrungen für selbstschneidende

Schrauben nach ISO 1481/7049-ST4,2-C/F


Vorderseitige Durchgangslöcher für Schrauben M3

Leitungsführung unterseitig möglich

Gewicht: 14,1 g

Typ: 36053

Best.-Nr.: 101493



GR10q-Fassungen

Für einseitig gesockelte Kompakt-Leuchtstofflampen TC-DD

GR10q-Einsteckfassung

Material: PBT, weiß, T110

Nennwert: 2/250


Seitliche Einzel-Steckklemmen: 0,5–1 mm²

Unterseitige Splinte für Wanddicke 0,6–1 mm

Gewicht: 7,2 g

Typ: 35540

Best.-Nr.: 108933



GR10q-Aufbaufassung

Material: PBT, weiß, T110

Nennwert: 2/250

Seitliche Einzel-Steckklemmen: 0,5–1 mm²

Befestigungsschlitze für Schrauben M3

Gewicht: 7,4 g

Typ: 35550

Best.-Nr.: 108934

