

G10q-Fassungen, Zubehör

Für Leuchtstofflampen T-R

G10q-Aufbaufassung

Gehäuse: PC, weiß, T110

Federbügel Ø 32 mm: CrNi-Stahl

Nennwert: 2/250



Anschlussleitungen: H05V2-U 1X0,75,
max. 105 °C, Länge: 270 mm

Lichtpunkthöhe: 35 mm

Befestigungsplatte mit Gewindeloch M4

Gewicht: 25 g, Typ: 58016

Best.-Nr.: 102409



Halter für T-R-Lampen

Für Fassung 102409

Material: PC, weiß


Federbügel Ø 32 mm: CrNi-Stahl

Lichtpunkthöhe: 35 mm

Befestigungsplatte mit Gewindeloch M4

Gewicht: 8 g, Typ: 58001

Best.-Nr.: 102407



G5-Fassungen, Zubehör

Für Leuchtstofflampen T5 (T16)

Max. zulässige Temperatur T_m
an der Fassungsrückseite: 110 °C

G5-Durchsteck-/Aufbaufassung

Lichtpunkthöhe Durchsteckfassung: 13,2 mm

Lichtpunkthöhe Aufbaufassung: 15,2 mm

Gehäuse: PC, weiß, T110

Nennwert: 2/500

Einzel-Steckklemmen: 0,5–1 mm²

Seitliche Rastnasen für Wanddicke 0,5–1,5 mm

Befestigungsschlitze für Schraube M3

Gewicht: 3,2 g

Typ: 09105

Best.-Nr.: 100305

