

Lampenhalter für Lampen $\varnothing$ 16 mm

Material: Stahl, glanzverzinkt

Durchgangsloch für Schraube M3,5

Gewicht: 1,3 g

Typ: 94088

Best.-Nr.: 109685



Material: PC, weiß, UV-stabilisiert

Einsteckfuß für Ausschnitt $\varnothing$ 5,5 mm

Gewicht: 1 g

Typ: 84001

Best.-Nr.: 500757



G5-Fassungen, Schutzart IP67

Für Leuchtstofflampen T5 (T16)

Für Leuchten der Schutzklasse I oder II

Staub- und wasserdichte Fassungen (IP67)

Stiftabstützung zur sicheren Kontaktgabe

Mit federndem Längenausgleich

Max. zulässige Temperatur T_m

an der Fassungsrückseite: 110 °C

G5-Einsteckfassung

Gehäuse: PC, weiß, Innenteil: PBT GF, weiß

T140, Nennwert: 2/500

Doppel-Steckklemmen: 0,5-1 mm²

Rastnasen für Wanddicke 1,4-2 mm


Schraubring: PBT GF, Dichtung: Silikon

Fußdichtung: PE

Gewicht: 23,5 g

Typ: 84101/84103/98002 System 153

Best.-Nr.: 990033



G5-Einsteckfassung

Gehäuse: PC, weiß, Innenteil: PBT GF, weiß

T140, Nennwert: 2/500

Doppel-Steckklemmen: 0,5-1 mm²

Rastnasen für Wanddicke 0,4-1 mm


Schraubring: PBT GF, Dichtung: Silikon

Fußdichtung: PE

Gewicht: 23,8 g

Typ: 84104/84103/98002 System 154

Best.-Nr.: 990049



G5-Einsteckfassung

Gehäuse: PC, weiß, Innenteil: PBT GF, weiß

T140, Nennwert: 2/500

Doppel-Steckklemmen: 0,5-1 mm²

Rastnasen für Wanddicke 1,4-2 mm

Schraubring: PBT GF, Dichtung: Silikon

Fußdichtung: Silikon, transparent

Gewicht: 24,8 g

Typ: 84108/84103/98011 System 151

Best.-Nr.: 990044

