

G12-, GX12-1-, PG12-1-Fassungen

Für Entladungslampen mit Sockel G12, GX12 und PG12

G12-Fassungen

Gehäuse: Keramik

T250, Nennwert: 5/500/5 kV

Kontakte: CrNi

Angeschweißte Leitungen: Cu verzinkt, feindrähtig 1 mm²


Si-Isolation, weiß, Länge: 300 mm

Gewicht: 43/52 g

Typ: 42222/42242

Best.-Nr.: 535755 Abdeckplatte: LCP

Best.-Nr.: 543643 Abdeckplatte: Keramik



G12-Fassung

Gehäuse: LCP, schwarz

T250, Nennwert: 2/500/5 kV

Kontakte: CrNi

Einzel-Steckklemmen für Leitungen

mit Aderendhülse max. Ø 1,8 mm


Für verzinkte Leitungsenden: 0,5–1 mm²

Befestigungslöcher für Schrauben M4

Gewicht: 13,6 g

Typ: 42000

Best.-Nr.: 509213



G12-Fassungen

Gehäuse: Keramik, Abdeckplatte: LCP

T250, Nennwert: 5/500/5 kV

Kontakte: CrNi

Einzel-Steckklemmen für mehrdrähtige Leitungen


mit Aderendhülse max. Ø 1,8 mm

Gewicht: 30,7 g

Typ: 42200/42210

Best.-Nr.: 535750 Durchgangslöcher Ø 4,2 mm

Best.-Nr.: 535751 Gewindebuchsen M3



GX12-1-Fassung

Gehäuse: Keramik, Abdeckplatte: PPS, schwarz

T220, Nennwert: 2/500/5 kV, Kontakte: Ni

Angeschweißte Leitungen: Cu verzinkt, feindrähtig,

5 kV: 1 mm², Si-Isolation, weiß,

N: 0,75 mm², Si-Isolation, braun,

Länge: 300 mm

Durchgangslöcher für Schrauben M4

Gewicht: 58,5 g

Typ: 41900

Best.-Nr.: 507656

