

Parallel- kondensatoren 250 V, 50/60 Hz

Kondensatoren Typ A


Gehäuse: Kunststoff, weiß oder Aluminium

Befestigung: Gewindebolzen
mit beigelegter Mutter und Zahnscheibe

Entladewiderstand

Optional: Thermosicherung,
europaweit patentiert

Auf Anfrage mit alternativen Kapazitäten,
Anschlüssen, Befestigungsmöglichkeiten,
Gehäusematerial oder Temperatursicherung
sowie Versionen mit IDC-Klemme für die
automatische Leuchtenverdrahtung



Best.-Nr.	Kapazität µF	Temperaturbereich °C	Ø (D) mm	Länge (L) mm	Gewindebolzen/ Länge (mm)	Doppel- Steckklemmen	Gewicht g
Kunststoffgehäuse							
500296	2,0	-40 bis 85	30	53	M8x10	0,5-1 mm ²	22
500299	2,5	-40 bis 85	30	53	M8x10	0,5-1 mm ²	22
500300	3,0	-40 bis 85	25	57	M8x10	0,5-1 mm ²	22
500301	3,5	-40 bis 85	30	53	M8x10	0,5-1 mm ²	22
500302	4,0	-40 bis 85	30	53	M8x10	0,5-1 mm ²	22
500303	4,5	-40 bis 85	30	53	M8x10	0,5-1 mm ²	22
500304	5,0	-40 bis 85	30	53	M8x10	0,5-1 mm ²	22
500305	6,0	-40 bis 85	30	53	M8x10	0,5-1 mm ²	22
506495	7,0	-40 bis 85	30	53	M8x10	0,5-1 mm ²	22
502783	8,0	-40 bis 85	30	69	M8x10	0,5-1 mm ²	24
504351	9,0	-40 bis 85	30	69	M8x10	0,5-1 mm ²	32
508667	10,0	-40 bis 85	30	69	M8x10	0,5-1 mm ²	32
506366	12,0	-40 bis 85	30	78	M8x10	0,5-1 mm ²	32
508468	15,0	-40 bis 85	30	93	M8x10	0,5-1 mm ²	36
508668	16,0	-40 bis 85	30	93	M8x10	0,5-1 mm ²	32
500315	18,0	-40 bis 85	35	93	M8x10	0,5-1,5 mm ²	36
500316	20,0	-40 bis 85	35	93	M8x10	0,5-1,5 mm ²	55
500317	25,0	-40 bis 85	35	93	M8x10	0,5-1,5 mm ²	66
500318	30,0	-40 bis 85	40	93	M8x10	0,5-1,5 mm ²	72
Aluminiumgehäuse							
500319	32,0	-40 bis 85	35	135	M8x10	0,5-1,5 mm ²	110
500320	35,0	-40 bis 85	40	139	M8x10	0,5-1,5 mm ²	127
500321	40,0	-40 bis 85	40	139	M8x10	0,5-1,5 mm ²	127
536406	45,0	-40 bis 85	40	103	M8x10	0,5-1,5 mm ²	120
500322	50,0	-40 bis 85	45	103	M8x10	0,5-1,5 mm ²	150
500323	55,0	-40 bis 85	45	135	M8x10	0,5-1,5 mm ²	159