

Aufsteckkappen

Material: PA GF

Eingeformtes Gewinde: M10x1


Verdrehungsschutz-Kreuznut: außen

Gewicht: 2,7 g

Typ: 97636

Best.-Nr.: 109676 weiß

Best.-Nr.: 109677 schwarz



Aufsteckkappen

Material: PA GF


Nippelgewinde: M10x1

Gewicht: 7,6/8,8 g,

Typ: 85075

Best.-Nr.: 109110 weiß

Best.-Nr.: 109112 schwarz



Kunststoff-Schraubringe für E14-Fassungen


mit Außengewinde 28x2 IEC 60399

Gewicht: 3,6/3,2 g

Typ: 03210 Ø 43 mm, Höhe: 15 mm

Best.-Nr.: 100125 PET GF, weiß

Best.-Nr.: 109162 PA GF, schwarz



E14-Notlicht-Fassung, Nennwert: 2/250

Für Sicherheitsbeleuchtung nach

DIN VDE 0711 Teil 2-22/EN 60598-2-22

Gehäuse: FS 181 SG, weiß

Buchsenklemmen: max. 10 mm²

Mit Zugentlastung für Leitungen max. Ø 7,5 mm,


nach Umkehrung der Schelle für Leitungen max.

Ø 12 mm, Aufkleber "Grüner Punkt" beiliegend

Gewicht: 49 g

Typ: 52001

Best.-Nr.: 101910



Klemmnippel

Für Leitungen H03VV-F und H03VVH2-F 2X0,5

oder 2X0,75

Material: PA

Gewindeansatz: M10x1, Länge: 11 mm

Mit Feststellschraube

Gewicht: 1,6/1,5 g

Typ: 09701

Best.-Nr.: 109248 weiß

Best.-Nr.: 109253 schwarz

