

1 Automatik-Presszange

für unisolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder
mit Sperrfunktion und Notauslösung,
getestet gemäß DIN für min. 8.000 Verpressungen
Pressbereich 4–10 mm«

Gewicht 0,54 kg, Länge 255 mm

Art.-Nr.: 804267

2 Quetschzange

für Quetschkabelschuhe DIN 46234, Stiftkabelschuhe DIN 46230
mit Sperrvorrichtung, Kerbpressung, federunterstützte Werkzeug-
öffnung, Pressbereich 0,5–16 mm²,

Gewicht: 0,6 kg, Länge 325 mm

Art.-Nr.: 802585

3 Kerbzange

für Kerbkabelschuhe und Verbinder, Normalausführung, mit Sperr-
vorrichtung, Kerbpressung, federunterstützte Werkzeugöffnung,
Pressbereich 0,75–16 mm²,

Gewicht: 0,6 kg, Länge 325 mm

Art.-Nr.: 802586

4 Kerbzange

für Kerbkabelschuhe und Verbinder, Normalausführung, mit drehbarer
Profilscheibe, Kerbpressung, exakte Querschnittzuordnung,
Pressbereich 6–50 mm²,

Gewicht: 2,4 kg, Länge 600 mm

Art.-Nr.: 802587

5 Kerbzange

für Kerbkabelschuhe und Verbinder, Normalausführung mit drehbarer
Profilscheibe, Kerbpressung, exakte Querschnittzuordnung,
verlängerte Hebelarme, Pressbereich 50–120 mm²,

Gewicht: 4,4 kg, Länge 970 mm

Art.-Nr.: 802588

6 Kerbzange

für Kerbkabelschuhe und Verbinder, Normalausführung mit drehbarer
Profilscheibe, Kerbpressung, exakte Querschnittzuordnung,
verlängerte Hebelarme, Pressbereich 120–240 mm²,

Gewicht: 4,6 kg, Länge 975 mm

Art.-Nr.: 802589

7 Kerbzange

für Kerbkabelschuhe und Verbinder, Normalausführung mit drehbarer
Profilscheibe, Kerbpressung, exakte Querschnittzuordnung,
verlängerte Hebelarme, Pressbereich 185–400 mm²,

Gewicht: 4,7 kg, Länge 975 mm

Art.-Nr.: 802590

