

Verarbeitungswerkzeuge

1 Presszange

für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN 46235/46267, mit drehbarer Profilscheibe, Sechskantpressung, exakte Querschnittzuordnung, kraftsparender Antrieb, kurze Bauform, Pressbereich 6–50 mm², Gewicht: 1,1 kg, Länge 390 mm
Art.-Nr.: 802591

2 Presszange

für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN 46235/46267, mit drehbarer Profilscheibe, Sechskantpressung, exakte Querschnittzuordnung, kraftsparender Antrieb, kurze Bauform, Pressbereich 25–150 mm², Gewicht: 2,9 kg, Länge 650 mm
Art.-Nr.: 802592

3 Crimpzange

für unisolierte Verbinder, Flachstecker und Flachsteckhülsen, mit Abisoliervorrichtung, Rollpressung 0,5–6 mm², Gewicht: 0,2 kg, Länge 215 mm
Art.-Nr.: 802594

4 Automatik-Presszange

für die Rollpressung von unisolierten Steckverbindern, mit Sperrfunktion und Notauslösung, nachjustierbar, getestet gemäß DIN für min. 80000 Verpressungen, Rollpressung 0,5–6 mm², Gewicht: 0,5 kg, Länge 220 mm
Art.-Nr.: 804269

5 Presszange für auswechselbare Einsätze

Pressbereich 6–300 mm², Presskopf 360° drehbar, aufklappbar, großer Querschnittbereich durch Halbschalen-Einsätze, mit verlängerbaren Teleskopgriffen, Gewicht: 2,5 kg, Länge stufenlos 560–860 mm, weitere Presseinsätze auf Anfrage
Art.-Nr.: 802609

6 Presseinsätze für Aderendhülsen



für Zange 802609

Ø Leiter 10 mm² **Art.-Nr.: 802610** Ø Leiter 70 mm² **Art.-Nr.: 802615**
Ø Leiter 16 mm² **Art.-Nr.: 802611** Ø Leiter 95 mm² **Art.-Nr.: 802616**
Ø Leiter 25 mm² **Art.-Nr.: 802612** Ø Leiter 120 mm² **Art.-Nr.: 802617**
Ø Leiter 35 mm² **Art.-Nr.: 802613** Ø Leiter 150 mm² **Art.-Nr.: 802618**
Ø Leiter 50 mm² **Art.-Nr.: 802614** Ø Leiter 185 mm² **Art.-Nr.: 802619**

7 Quetscheinsätze für isolierte Quetschkabelschuhe



für Zange 802609

Ø Leiter 10 mm² **Art.-Nr.: 802620** Ø Leiter 35 mm² **Art.-Nr.: 802623**
Ø Leiter 16 mm² **Art.-Nr.: 802621** Ø Leiter 50 mm² **Art.-Nr.: 802624**
Ø Leiter 25 mm² **Art.-Nr.: 802622** Ø Leiter 70 mm² **Art.-Nr.: 802625**

8 Presszange für auswechselbare Einsätze DIN 48083

Pressbereich 6–185 mm², C-Kopf 360° drehbar, unverlierbare Presseinsatzhalter durch Federsicherung mit verlängerbaren Teleskopgriffen, Gewicht: 2,5 kg, Länge stufenlos 560–860 mm, Presseinsätze für Aderendhülsen, Rohrkabelschuhe, Presskabelschuhe, Quetschkabelschuhe und Verbinder auf Anfrage
Art.-Nr.: 807614

1 + 2

3

4

5

8