


1 Gabelkabelschuhe


Werkstoff: Kupfer, verzinkt
gelöteter Hals, RoHS-konform
Isolierhülse Polyamid, halogenfrei
Easy-Entry Kabeleinführung



Nennquerschnitt mm ²	Nenngröße	Art.-Nr. / Farbe	Abmessungen in mm	Einheit Stück
10,0	5	700881	l 33,5 l ₁ 19,0 d 7,0 d ₁ 5,3	100
	6	700882	l 33,5 l ₁ 19,0 d 7,0 d ₁ 6,4	100
16,0	6	700883	l 37,5 l ₁ 20,5 d 8,6 d ₁ 6,4	100
	8	700884	l 37,5 l ₁ 20,5 d 8,6 d ₁ 8,4	100

2 Stiftkabelschuhe


Werkstoff: Kupfer, verzinkt
gelöteter Hals, RoHS-konform
Isolierhülse Polyamid, halogenfrei
Easy-Entry Kabeleinführung



Nennquerschnitt mm ²	Nenngröße	Art.-Nr. / Farbe	Abmessungen in mm	Einheit Stück
0,1 – 0,5	0,5	700713	l 14,5 d 1,0 d ₁ 3,2 a 10	100
0,5 – 1,5	1,0	700715	l 20,0 d 1,9 d ₁ 4,1 a 10	100
	1,0	700717	l 22,0 d 1,9 d ₁ 4,1 a 10	100
	1,0	700719	l 30,0 d 1,9 d ₁ 4,1 a 10	100
1,5 – 2,5	2,5	700721	l 20,0 d 1,9 d ₁ 4,5 a 10	100
	2,5	700723	l 23,0 d 1,9 d ₁ 4,5 a 10	100
	2,5	700725	l 30,0 d 1,9 d ₁ 4,5 a 10	100
2,5 – 6,0	6,0	700727	l 27,0 d 2,8 d ₁ 6,8 a 10	100

3 Stiftkabelschuhe

Werkstoff: Kupfer, verzinkt
gelöteter Hals, RoHS-konform
Isolierhülse Polyamid, halogenfrei
Easy-Entry Kabeleinführung



Nennquerschnitt mm ²	Art.-Nr. / Farbe	Abmessungen in mm	Einheit Stück
10,0	700885	l 33,0 l ₁ 19,0 d 4,3 d ₁ 7,4	100
16,0	700886	l 38,0 l ₁ 20,0 d 5,5 d ₁ 8,6	100
25,0	700887	l 43,5 l ₁ 23,5 d 6,8 d ₁ 12,5	100
35,0	700888	l 51,5 l ₁ 27,5 d 8,0 d ₁ 14,0	50
50,0	700889	l 59,0 l ₁ 33,0 d 9,5 d ₁ 15,5	50
70,0	700890	l 69,0 l ₁ 38,0 d 11,0 d ₁ 18,0	50
95,0	700891	l 71,0 l ₁ 40,0 d 12,5 d ₁ 20,7	50