


1 Stoßverbinder

Werkstoff: Kupfer, verzinkt
Isolierhülse Polyamid, halogenfrei
Easy-Entry Kabeleinführung



1



Nennquerschnitt mm ²	Nenngröße	Art.-Nr. / Farbe	Abmessungen in mm		Einheit Stück
			l	l ₁	
0,1 – 0,5	0,5	700791	24,0	11,5	100
0,5 – 1,5	1,0	700793	25,0	15,0	100
1,5 – 2,5	2,5	700795	25,0	15,0	100
2,5 – 6,0	6,0	700797	27,0	15,0	100

2 Stoßverbinder mit Wärmeschrumpfisolierung

Werkstoff: Kupfer, verzinkt
PE-Isolierung




2



Nennquerschnitt mm ²	Nenngröße	Art.-Nr. / Farbe	Abmessungen in mm		Einheit Stück
			l	d	
0,5 – 1,5	1,0	707512	35,0	4,6	100
1,5 – 2,5	2,5	707513	35,0	5,4	100
4 – 6	6,0	707514	42,0	6,8	100

3 Parallelverbinder

Werkstoff: Kupfer, verzinkt
Isolierhülse Polyamid, halogenfrei
Easy-Entry Kabeleinführung




3




Nennquerschnitt mm ²	Nenngröße	Art.-Nr. / Farbe	Abmessungen in mm		Einheit Stück
			l	l ₁	
0,1 – 0,5	0,5	700799	19,0	8,0	100
0,5 – 1,5	1,0	700801	18,0	8,0	100
1,5 – 2,5	2,5	700803	19,0	8,0	100
2,5 – 6,0	6,0	700805	21,0	9,0	100

4 Schnellklemmverbinder

Polyamid-Isolierung
für schnelle, sichere lötfreie Kabelabzweigung
ohne Abisolierung und Spezialwerkzeug




4



Nennquerschnitt mm ²	Nenngröße	Art.-Nr. / Farbe	Abmessungen in mm		Einheit Stück
			l	b	
0,5 – 1,0	1,0	700807	20,0	22,0	100
1,5 – 2,5	1,5	700809	20,0	24,0	100
2,5 – 4,0	2,5	700811	21,0	32,0	100

5 Flachstift-Krallenkabelschuhe

Werkstoff: Kupfer, verzinkt
Isolierhülse Polyamid, halogenfrei
Easy-Entry Kabeleinführung



Nennquerschnitt mm ²	Steckerbreite	Art.-Nr. / Farbe	Abmessungen in mm			Einheit Stück
			l	l ₁	d ₁	
0,5 – 1,5	4,6	700813	27,0	10,0	3,6	100
1,5 – 2,5	4,6	700815	27,0	10,0	4,3	100
2,5 – 6,0	4,6	700817	31,0	14,0	6,0	100