


1 Flachsteckhülsen

DIN 46247 Teil 1 und ähnlich

Werkstoff: Messing

Oberfläche: galvanisch verzinkt




Nennquerschnitt mm²	Nenngröße	Art.-Nr.	Steckbreite	Steckdicke	Abmessungen in mm			Einheit Stück
					l	l ₁		
0,5 – 1,5	2,8 – 0,5	701942	2,8	0,5	12,5	5,0		100
	2,8 – 0,8	701943	2,8	0,8	12,5	5,0		100
	4,8 – 0,5	701944	4,8	0,5	15,6	6,0		100
	4,8 – 0,8	701945	4,8	0,8	15,6	6,0		100
1,5 – 2,5	6,3 – 0,8	701946	6,3	0,8	19,0	7,4		100
	4,8 – 0,5	701947	4,8	0,5	15,6	6,0		100
	4,8 – 0,8	701948	4,8	0,8	15,6	6,0		100
	6,3 – 0,8	701949	6,3	0,8	19,0	7,4		100
2,5 – 6,0	6,3 – 0,8	701950	6,3	0,8	19,0	7,4		100
	9,5 – 1,2	701951	9,5	1,2	24,5	12,0		100

2 Flachsteckverteiler

Werkstoff: Messing

Oberfläche: galvanisch verzinkt




Nennquerschnitt mm²	Nenngröße	Art.-Nr.	Steckbreite	Steckdicke	Abmessungen in mm			Einheit Stück
					l	l ₁	W	
0,5 – 1,5	6,3 – 0,8	701940	6,3	0,8	8,0	7,5	15°	100

3 Flachsteckhülsen mit Abzweig

Werkstoff: Messing

Oberfläche: galvanisch verzinkt




Nennquerschnitt mm²	Nenngröße	Art.-Nr.	Steckbreite	Steckdicke	Abmessungen in mm			Einheit Stück
					l	l ₁	l ₂	
0,5 – 1,5	4,8 – 0,8	701952	4,8	0,8	15,6	6,0	7,0	100
	6,3 – 0,8	701953	6,3	0,8	19,2	7,4	8,0	100
1,5 – 2,5	4,8 – 0,8	701954	4,8	0,8	15,6	6,0	7,0	100
	6,3 – 0,8	701955	6,3	0,8	19,2	7,4	8,0	100

4 Flachstecker

Werkstoff: Messing

Oberfläche: galvanisch verzinkt



Nennquerschnitt mm²	Nenngröße	Art.-Nr.	Steckbreite	Steckdicke	Abmessungen in mm		Einheit Stück
					l	l ₁	
0,5 – 1,5	2,8 – 0,8	703749	2,8	0,8	12,6	5,5	100
	6,3 – 0,8	701956	6,3	0,8	20,0	8,0	100
1,5 – 2,5	6,3 – 0,8	701957	6,3	0,8	20,0	8,0	100