

Kabelbinder

1

Kabelbinder mit Beschriftungsfeld aus Polyamid 6.6

mit 1, 2 oder 3 Kabelbindern

Dauergebrauchstemperatur: -40 °C bis +85 °C

Flammwidrigkeit: UL 94 V2

Zulassung nach EN 50 146

halogenfrei

Form A: Beschriftungsfeld quer zum Kabelbinder

Form B: Beschriftungsfeld längs zum Kabelbinder



Form A

1



Form B

Größe des Beschriftungsfeldes Länge x Breite in mm	Anzahl Kabelbinder	Art.-Nr.	Abmessungen in mm		Max. Bündel- durchmesser mm	Mindest- belastbarkeit kg	Einheit Stück	Form
			l	b				
25 x 8	1	701182	100	2,5	20	8	100	A
25 x 8	1	701184	200	2,5	50	8	100	A
20 x 9	1	701183	110	2,5	20	8	100	A
20 x 9	1	701185	210	2,5	52	8	100	A
9 x 28	1	701186	190	4,8	48	22	100	B
9 x 28	1	701192	270	4,8	68	22	100	B
30 x 28	2	701187	190	4,8	43	22	100	B
30 x 28	2	701193	270	4,8	68	22	100	B
30 x 28	2	701198	340	4,8	85	22	100	B
47 x 28	3	701188	190	4,8	43	22	100	B
47 x 28	3	701194	270	4,8	68	22	100	B
47 x 28	3	701199	340	4,8	85	22	100	B
13 x 55	1	701189	220	4,8	54	22	100	B
13 x 55	1	701195	300	4,8	76	22	100	B
13 x 55	1	701200	370	4,8	102	22	100	B
30 x 55	2	701190	220	4,8	54	22	100	B
30 x 55	2	701196	300	4,8	76	22	100	B
30 x 55	2	701201	370	4,8	102	22	100	B
47 x 35	3	701191	220	4,8	54	22	100	B
47 x 35	3	701197	300	4,8	76	22	100	B
47 x 35	3	701202	370	4,8	102	22	100	B


2

Spiralband aus Polyäthylen

Dauergebrauchstemperatur: -30 °C bis +40 °C

Flammwidrigkeit: UL 94 HB

halogenfrei



Art.-Nr.		Bündelbereich mm	Abmessungen in mm			Einheit
natur	schwarz		l	d	d1	m
701203	701210	2 – 15	5	1,5	3	50
701204	701211	4 – 30	7	3,0	5	25
701205	701212	7 – 70	10	6,0	8	25
701206	701213	12 – 100	12	8,0	10	25
701207	701214	13 – 120	14	10,0	12	25
701208	701215	15 – 150	16	12,0	14	20
701209	701216	20 – 200	22	17,0	20	25

3

Kabelhalter aus Polyamid 6.6

Dauergebrauchstemperatur: -40 °C bis +85 °C

Flammwidrigkeit: UL 94 V2

halogenfrei

Art.-Nr.		Abmessungen in mm			Einheit
natur	schwarz	l	b	h	Stück
701217	701218	10,0	4,5	5	100
701219	701220	12,5	11,0	8	100
701221	701222	16,0	18,0	15	100

3

