


1 Flachbandkabel-Klammer aus PVC

Dauergebrauchstemperatur: -10 °C bis +70 °C

Flammwidrigkeit : UL 94 VO

halogenfrei



Art.-Nr.	Abmessungen in mm			Einheit
grau	l	b	h	Stück
701223	20	26	6,5	100
701224	25	26	6,5	100
701225	30	26	6,5	100

2 Kabelbinder mit Spreizanker-Befestigung aus Polyamid 6.6

Dauergebrauchstemperatur: -40 °C bis +85 °C

Flammwidrigkeit: UL 94 V2

halogenfrei



Art.-Nr.	Abmessungen in mm		Max. Bündeldurchmesser	Mindestbelastbarkeit	Einheit
natur	l	b	mm	kg	Stück
701256	155	3,3	38	13	100
701257	200	4,6	50	22	100

3 Kabelbinder für Schraubmontage aus Polyamid 6.6

Dauergebrauchstemperatur: -40 °C bis +85 °C

Flammwidrigkeit: UL 94 V2

halogenfrei



Art.-Nr.	Abmessungen in mm		Max. Bündeldurchmesser	Mindestbelastbarkeit	Loch	Einheit
natur	l	b	mm	kg		Stück
701258	150	3,6	32	13	4,0	100
701259	200	4,8	54	20	5,0	100
701260	200	7,8	50	55	6,5	100
701261	300	7,8	75	55	6,5	100
701262	380	7,8	104	55	6,5	100

4 Kabelbinder für Schraubmontage aus Polyamid 6.6

Dauergebrauchstemperatur: -40 °C bis +85 °C

Flammwidrigkeit: UL 94 V2

halogenfrei



Art.-Nr.	Abmessungen in mm		Mindestbelastbarkeit	Einheit
natur	l	b	kg	Stück
701264	24+270	7,8	55	100
701263	50+275	12,6	110	100