

Isolationsmaterial

1

Schrumpfschlauch

strahlungsvernetztes Polyolefin

Schrumpfrate 2:1

Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +125 °C

Schrumpftemperatur: 90 °C bis 220 °C

selbstverlöschend

Lösungsmittelbeständigkeit: gut

Ø vor Schrumpfung in mm		Wandstärke nach Schrumpfung in mm	Art.-Nr.	Einheit	Art.-Nr.	Einheit
d	d ₁	s	schwarz	10 Abschnitte	schwarz	1 Abschnitt
2,4	1,2	0,51	702199	à 10 cm	706603	à 1 m
3,2	1,6	0,51	702200	à 10 cm	706604	à 1 m
4,8	2,4	0,52	702201	à 10 cm	706605	à 1 m
6,4	3,2	0,65	702202	à 10 cm	706606	à 1 m
9,6	4,8	0,65	702203	à 10 cm	706607	à 1 m
12,6	6,4	0,65	702204	à 10 cm	706608	à 1 m
19,0	9,5	0,77	702205	à 10 cm	706609	à 1 m
25,4	12,7	0,89	702206	à 10 cm	706610	à 1 m
38,0	19,0	1,00	702207	à 10 cm	706612	à 1 m
50,8	25,4	1,10	702208	à 10 cm	706613	à 1 m
76,0	38,0	1,30	702209	à 10 cm	706614	à 1 m
102,0	51,0	1,40	702210	à 10 cm	706615	à 1 m

1



2

Houben® Schrumpfschlauch Boxen

vernetztes Polyolefin

Schrumpfrate: 2:1

flammwidrig

allgemeiner Verwendungszweck

hohe Flexibilität

Freigaben: UL224 125 C VW-1 600 V file E204071

CSA file no.: 1934614

erfüllt RoHS, Sony-SS-00259

Betriebstemperatur: -55 bis +125 °C

min. Schrumpftemperatur: +70 °C

min. Temperatur zur vollst. Schrumpfung: +100 °C

Farben: schwarz, blau, grau, braun, rot, weiß, transparent

2



Schrumpfbereich	Inhalt	schwarz	blau	grau	braun	rot	weiß	transparent
1,2 - 0,6 mm	15 m	710475	710476	710477	710478	710479	710480	710481
1,6 - 0,8 mm	15 m	710482	710483	710484	710485	710486	710487	710488
2,4 - 1,2 mm	15 m	710489	710490	710491	710492	710493	710494	710495
3,2 - 1,6 mm	15 m	710496	710497	710498	710499	710500	710501	710502
4,8 - 2,4 mm	10 m	710503	710504	710505	710506	710507	710508	710509
6,4 - 3,2 mm	10 m	710510	710511	710512	710513	710514	710515	710516
9,5 - 4,8 mm	10 m	710517	710518	710519	710520	710521	710522	710523
12,7 - 6,4 mm	8 m	710524	710525	710526	710527	710528	710529	710530
19,0 - 9,5 mm	7 m	710531	710532	710533	710534	710535	710536	710537
25,4 - 12,7 mm	4 m	710538	710539	710540	710541	710542	710543	710544

3

Elektroisolierbänder

aus Weich-PVC mit VDE-, SEV- und ÖVE-Prüfzeichen, DIN 0340 Typ K10

Banddicke 0,15 mm

stark klebend und alterungsbeständig, selbstverlöschend

Temperaturbeständigkeit -10 bis +105 °C

3



Art.-Nr. / Farbe		Breite mm	Länge m	Einheit
702534	blau	15	10	1 Rolle
704249	braun	15	10	1 Rolle
707151	gelb	15	10	1 Rolle
702535	rot	15	10	1 Rolle
702537	schwarz	15	10	1 Rolle
702536	grün	15	10	1 Rolle