

1 **Automatik-Presszange** für Aderendhülsen
quadratische Pressform, integrierte Zwangssperre,
Pressdruck nachstellbar, für Aderendhülsen 0,08–10 mm²
Gewicht: 0,38 kg, Länge 180 mm
Art.-Nr.: 804258

2 **Automatik-Presszange** für Aderendhülsen
mit Sperrfunktion und Notauslösung, nachjustierbar, getestet gemäß
DIN für min. 80000 Verpressungen, nur ein Pressgesenk, Frontzufuhr,
Trapezpressung, Hülsenlänge bis 20 mm,
für Aderendhülsen 0,1–6 mm²,
für Zwillingsaderendhülsen 2 x 0,5 – 2 x 4 mm²
Gewicht: 0,5 kg, Länge 220 mm
Art.-Nr.: 804261

3 **Automatik-Presszange** für Aderendhülsen
und isolierte Verbinder, mit Sperrfunktion und Notauslösung,
nachjustierbar, getestet gemäß DIN für min. 80000 Verpressungen,
lange Handgriffe für Zweihandbedienung, Trapezpressung/Oval-
pressung, für Aderendhülsen 0,25–4 mm², für isolierte Verbinder
0,5–2,5 mm²,
Gewicht: 0,54 kg, Länge 255 mm
Art.-Nr.: 804264

4 **Automatik-Presszange** für Aderendhülsen
mit Sperrfunktion und Notauslösung, nachjustierbar,
getestet gemäß DIN für min. 80000 Verpressungen, Trapezpressung,
für Aderendhülsen: 10–25 mm²,
Gewicht: 0,5 kg, Länge 220 mm
Art.-Nr.: 804262

5 **Automatik-Presszange** für Aderendhülsen
mit Sperrvorrichtung, seitliche Hülseinführung,
exakte Querschnittszuordnung,
für Aderendhülsen 10–50 mm²,
für Zwillingsaderendhülsen: 2 x 4,0 – 2 x 16 mm²,
Gewicht: 0,8 kg, Länge 335 mm
Art.-Nr.: 807612

6 **Automatik-Presszange** für Aderendhülsen
mit Sperrfunktion und Notauslösung, nachjustierbar,
getestet gemäß DIN für min. 80000 Verpressungen, Trapezpressung,
für Aderendhülsen 35–50 mm²,
Gewicht: 0,5 kg, Länge 220 mm
Art.-Nr.: 804263

7 **Automatik-Presszange** für Aderendhülsen
mit Sperrvorrichtung, seitliche Hülseinführung,
exakte Querschnittszuordnung,
für Aderendhülsen 50–95 mm²,
Gewicht: 0,8 kg, Länge 335 mm
Art.-Nr.: 807613

1



2



3



4



5



6



7

